




ARGO Elit A – продукт, разработанный специально для применения в централизованных системах смазывания узлов горнодобывающего передвижного и стационарного оборудования в условиях низких температур в зимний период.

Elit A обладает высокой адгезией к металлическим поверхностям, механической стабильностью, независимо от интенсивности воздействия нагрузок, а также хорошей водостойкостью. Смазка обеспечивает надежную защиту смазываемых деталей от коррозии и износа в широком диапазоне температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

-50°C



ЦСС



закрытые
подшипники



подшипники
качения

ПРЕИМУЩЕСТВА

Защищает узлы до -50°C

Отличается высокой механической и окислительной стабильностью

Имеет хорошую адгезию к металлическим поверхностям

Смазка Elit A изготовлена на базе полусинтетического масла и литиевого загустителя. В состав смазки входят противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	EP00	EP0	EP1	EP2
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	00	0	1	2
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь светло-коричневого цвета			
Загуститель	-	Литиевый			
Тип базового масла	-	Полусинтетическое			
Диапазон рабочих температур, °C	-	-50...+100	-50...+100	-50...+100	-40...+140
Классификация смазок	DIN 51 502	KP00G-50	KP0G-50	KP1G-50	KP2N-40
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	25	25	25	25
Пенетрация, 0.1 мм	ГОСТ 5346	400-430	355-385	310-340	265-295
Температура каплепадения, °C	ГОСТ ISO 2176	Нет нормы	Нет нормы	180	180
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает			
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	1470	1470	1470	1470

! ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕЗОННАЯ ЗАМЕНА, МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ +10 °C

Перед принятием решения о применении продукции ARGO настоятельно рекомендуем обратиться за технической консультацией. Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.





СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ARGO Elit A наносится типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание:

Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. После контакта тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания смазки в почву, воду и канализацию. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ В АЦСС

Гарантийный срок – 5 лет от даты производства при условии хранения в невскрытой заводской упаковке. Хранить при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в проветриваемом затемненном складском помещении на расстоянии не менее метра от отопительных приборов. В зимний период перед применением рекомендуется выдержать смазку при комнатной температуре в течение 24 часов.

Для применения смазки в АЦСС вне помещения в зимний период необходимо рассчитать минимальную температуру, до которой смазка способна работать корректно. Допустимую минимальную температуру окружающей среды (ДМТО) можно получить, зная нижний предел рабочей температуры (НПТ) и класс NLGI смазки.

Для смазки NLGI, класса 2	ДМТО = НПТ $+25^{\circ}\text{C}$
Для смазки NLGI, класса 1	ДМТО = НПТ $+15^{\circ}\text{C}$
Для смазки NLGI, класса 0	ДМТО = НПТ $+5^{\circ}\text{C}$
Для смазки NLGI, класса 00/000	ДМТО = НПТ t° окружающей среды

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена.

Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.