




ARGO Elit Ca – полужидкая смазка для умеренных условий эксплуатации в узлах транспорта, сельскохозяйственной и внедорожной техники, работающих во влажных условиях. Благодаря хорошим низкотемпературным показателям и гладкой структуре продукт имеет отличную прокачиваемость в централизованных системах смазывания.

Смазка рекомендуется для использования в подшипниках оборудования, рассчитанных на смазывание маслом, но требующих смазочного материала с повышенной адгезией. Elit Ca EP000 может применяться в умеренно нагруженных промышленных редукторах, главным образом, в условиях недостаточной для применения масла герметичности.

ПРИМЕНЕНИЕ

-40°C



ЦСС

подшипники
скольженияподшипники
каченияпневматический
инструмент

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективно прокачивается до -40°C

Стойкая к повышенной влажности

Длительно сохраняется в зоне смазывания

Смазка Elit Ca изготовлена на базе минерального масла и литий-кальциевого загустителя. В состав смазки входят противо-задирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	EP000	EP00/000	EP00	EP0
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	000	00/000	00	0
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь коричневого цвета			
Загуститель	-	Литий-кальциевый			
Тип базового масла	-	Минеральное			
Диапазон рабочих температур, °C	-	-40...+120	-40...+120	-40...+120	-40...+120
Классификация смазок	DIN 51 502	KP000K-40	KP00/000K-40	KP00K-40	KP0K-40
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	45	45	45	45
Пенетрация, 0.1 мм	ГОСТ 5346	445-475	400-475	400-430	355-385
Температура каплепадения, °C	ГОСТ ISO 2176	Нет нормы	Нет нормы	Нет нормы	Нет нормы
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает			
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	2067	2067	2067	2067



Перед принятием решения о применении продукции ARGO настоятельно рекомендуем обратиться за технической консультацией. Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ARGO Elit Ca наносится типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание:

Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. После контакта тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания смазки в почву, воду и канализацию. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ В АЦСС

Гарантийный срок – 5 лет от даты производства при условии хранения в невскрытой заводской упаковке. Хранить при температуре от -40°C до +40°C в проветриваемом затемненном складском помещении на расстоянии не менее метра от отопительных приборов. В зимний период перед применением рекомендуется выдержать смазку при комнатной температуре в течение 24 часов.

Для применения смазки в АЦСС вне помещения в зимний период необходимо рассчитать минимальную температуру, до которой смазка способна работать корректно. Допустимую минимальную температуру окружающей среды (ДМТО) можно получить, зная нижний предел температуры (НПТ) и класс NLGI смазки.

Для смазки NLGI, класса 2	ДМТО = НПТ +25°C
Для смазки NLGI, класса 1	ДМТО = НПТ +15°C
Для смазки NLGI, класса 0	ДМТО = НПТ +5°C
Для смазки NLGI, класса 00/000	ДМТО = НПТ t° окружающей среды

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена.

Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.