




Высоковязкая смазка **ARGO TermoLit HD** применяется для обеспечения безотказной работы крупногабаритных высоконагруженных тихоходных подшипников качения, а также в централизованных системах смазывания промышленного оборудования. Обладает высокой механической стабильностью, устойчива к воздействию воды и обеспечивает надежную защиту механизмов от коррозии на протяжении всего периода эксплуатации.

Продукт успешно применяется в сталелитейном и прокатном оборудовании, а также в оборудовании для производства цемента. TermoLit HD имеет повышенный ресурс по сравнению с обычными литиевыми смазками, что значительно увеличивает межсервисный период оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ



тихоходные
подшипники



ЦСС



направляющие
скольжения

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективно работает при повышенных нагрузках

Сохраняет эксплуатационные свойства до +180°C

Стойкая к влаге

Смазка TermoLit HD изготовлена на базе высококачественного минерального масла, загущенного литиевым комплексом. В состав смазки входят противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	EP0	EP1	EP2
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	0	1	2
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь желтого цвета		
Загуститель	-	Литиевый комплекс		
Тип базового масла	-	Минеральное		
Диапазон рабочих температур, °C	-	-20...+160	-20...+180	-20...+180
Классификация смазок	DIN 51 502	KP0P-20	KP1R-20	KP2R-20
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	460	460	460
Пенетрация, 0.1 мм	ГОСТ 5346	355-385	310-340	265-295
Температура каплепадения, °C	ГОСТ ISO 2176	Нет нормы	260	260
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает		
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	2930	2930	2930



Перед принятием решения о применении продукции ARGO настоятельно рекомендуем обратиться за технической консультацией. Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ARGO TermoLit HD наносится типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание:

Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. После контакта тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания смазки в почву, воду и канализацию. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ В АЦСС

Гарантийный срок – 5 лет от даты производства при условии хранения в невскрытой заводской упаковке. Хранить при температуре от -40°C до +40°C в проветриваемом затемненном складском помещении на расстоянии не менее метра от отопительных приборов. В зимний период перед применением рекомендуется выдержать смазку при комнатной температуре в течение 24 часов.

Для применения смазки в АЦСС вне помещения в зимний период необходимо рассчитать минимальную температуру, до которой смазка способна работать корректно. Допустимую минимальную температуру окружающей среды (ДМТО) можно получить, зная нижний предел температуры (НПТ) и класс NLGI смазки.

Для смазки NLGI, класса 2	ДМТО = НПТ +25°C
Для смазки NLGI, класса 1	ДМТО = НПТ +15°C
Для смазки NLGI, класса 0	ДМТО = НПТ +5°C
Для смазки NLGI, класса 00/000	ДМТО = НПТ t° окружающей среды

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена.

Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.