



ARGO TermoLux P100 S – долговечная смазка с высокой стабильностью по отношению к напряжениям сдвига, применяется в ответственных узлах электродвигателей, вентиляторов горячего воздуха, где требуется долгий срок службы и низкий уровень шума. Продукт используется в качестве смазки в закрытых системах, в подшипниках сушильных установок, насосов, печных конвейеров и других приложений с высокими скоростями вращения и температурами; в шариковых, игольчатых и конических подшипниках, работающих в местах с повышенными требованиями по шумности.

Смазка демонстрирует превосходную термостойкость благодаря свойствам загустителя и синтетического базового масла, легко нагнетается и прокачивается при высокой и/или низкой температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ



подшипники
вентиляторов



подшипники с
ограничениями
по шумности



закрытые
подшипники

ПРЕИМУЩЕСТВА

Выдерживает высокие нагрузки

Стабильно работает при высоких температурах

Устойчива к вымыванию водой

Противостоит коррозии

Смазка TermoLux P100 S изготовлена на базе синтетического масла и полимочевинного загустителя. В состав смазки входят противоадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	EP2
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	2
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь коричневого цвета
Загуститель	-	Полимочевина
Тип базового масла	-	Синтетическое
Диапазон рабочих температур, °C	-	-40...+180
Классификация смазок	DIN 51 502	KPNC2R-40
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	100
Пенетрация, 0.1 мм	ГОСТ 5346	265-295
Температура каплепадения, °C	ГОСТ ISO 2176	250
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3087



Перед принятием решения о применении продукции ARGO настоятельно рекомендуем обратиться за технической консультацией. Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ARGO TermoLux P100 S наносится типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание:

Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. После контакта тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания смазки в почву, воду и канализацию. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ В АЦСС

Гарантийный срок – 5 лет от даты производства при условии хранения в невскрытой заводской упаковке. Хранить при температуре от -40°C до +40°C в проветриваемом затемненном складском помещении на расстоянии не менее метра от отопительных приборов. В зимний период перед применением рекомендуется выдержать смазку при комнатной температуре в течение 24 часов.

Для применения смазки в АЦСС вне помещения в зимний период необходимо рассчитать минимальную температуру, до которой смазка способна работать корректно. Допустимую минимальную температуру окружающей среды (ДМТО) можно получить, зная нижний предел рабочей температуры (НПТ) и класс NLGI смазки.

Для смазки NLGI, класса 2	ДМТО = НПТ +25°C
Для смазки NLGI, класса 1	ДМТО = НПТ +15°C
Для смазки NLGI, класса 0	ДМТО = НПТ +5°C
Для смазки NLGI, класса 00/000	ДМТО = НПТ t° окружающей среды

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена.

Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.