



ARGO TermoPlex 220 — чрезвычайно водостойкая смазка для узлов передвижной спецтехники, эксплуатируемой в сложных условиях. Рекомендуется для автомобильного и промышленного применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и подшипниках ступиц автомобилей с дисковыми тормозами. Подходит для внедорожной, горнодобывающей, лесозаготовительной и дорожно-строительной техники, в том числе для асфальтоукладчиков и фрезерных машин.

После неоднократного превышения рабочей температуры и последующих охлаждений свойства смазки полностью восстанавливаются. Продукт эффективно работает в условиях обводнения, в том числе морской водой.

ПРИМЕНЕНИЕ



подшипники
скольжения



крестовины
карданов



направляющие
скольжения

ПРЕИМУЩЕСТВА

Выдерживает направленное воздействие воды

Обладает высокой адгезией

Подавляет корпусные шумы и колебания

Смазка TermoPlex 220 изготовлена на базе высококачественного минерального масла, загущенного алюминиевым комплексом. В состав смазки входят противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	EP1	EP2
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	1	2
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь синего цвета	
Загуститель	-	Алюминиевый комплекс	
Тип базового масла	-	Минеральное	
Диапазон рабочих температур, °C	-	-30...+160	-30...+160
Классификация смазок	DIN 51 502	KP1P-30	KP2P-30
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	220	220
Пенетрация, 0.1 мм	ГОСТ 5346	310-340	265-295
Температура каплепадения, °C	ГОСТ ISO 2176	220	220
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает	
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3087	3087



Перед принятием решения о применении продукции ARGO настоятельно рекомендуем обратиться за технической консультацией. Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ARGO TermoPlex 220 наносится типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание:

Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. После контакта тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания смазки в почву, воду и канализацию. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ В АЦСС

Гарантийный срок – 5 лет от даты производства при условии хранения в невскрытой заводской упаковке. Хранить при температуре от -40°C до +40°C в проветриваемом затемненном складском помещении на расстоянии не менее метра от отопительных приборов. В зимний период перед применением рекомендуется выдержать смазку при комнатной температуре в течение 24 часов.

Для применения смазки в АЦСС вне помещения в зимний период необходимо рассчитать минимальную температуру, до которой смазка способна работать корректно. Допустимую минимальную температуру окружающей среды (ДМТО) можно получить, зная нижний предел температуры (НПТ) и класс NLGI смазки.

Для смазки NLGI, класса 2	ДМТО = НПТ +25°C
Для смазки NLGI, класса 1	ДМТО = НПТ +15°C
Для смазки NLGI, класса 0	ДМТО = НПТ +5°C
Для смазки NLGI, класса 00/000	ДМТО = НПТ t° окружающей среды

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена.

Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.