ARGO TERMOPLEX 1000 OG

ВСЕСЕЗОННАЯ СМАЗКА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

ARGO

TermoPlex 1000 OG – водостойкая смазка для открытых зубчатых передач, поворотных кругов промышленных перегружателей, тяжелонагруженных шлицевых муфт и муфт, работающих при высоких угловых скоростях.

Смазка класса пенетрации NLGI 1 с противозадирными присадками применяется для обеспечения великолепной защиты от износа и минимизации выбрасывания смазки из узлов трения. Смазка класса пенетрации NLGI 00 благодаря хорошим низкотемпературным показателям имеет отличную прокачиваемость в системах централизованной системы смазки.

DIN 51502: OGF00P-10, OGF0P-5, OGF1P-0. Температура окружающего воздуха от -7…+40 ºС.

ПРИМЕНЕНИЕ



ШЛИЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



ОТКРЫТЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ



ЦСС

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная защита от окисления и коррозии
- Чрезвычайно высокая устойчивость к нагрузкам
- Очень хорошее сцепление с металлами

В составе смазки минеральное масло, комплексный алюминиевый загуститель, дисульфид молибдена, графит, противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозийные присадки.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	00	0	1
Загуститель	Алюминиевый комплекс		
Цвет смазки	от тёмно-серого до черного		
Класс консистенции NLGI	00	0	1
Диапазон рабочих температур, ºС	-10…+160	-5…+160	0…+160
Рабочая температура твёрдой смазочной пленки, ºС	+250	+250	+250
Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с	1000	1000	1000
Антифрикционные добавки	Графит-7% Дисульфид молибдена -3%		
Пенетрация 0,1 мм	400-430	355-385	310-340
Температура каплепадения, °С	Нет нормы	Нет нормы	220
Нагрузка сваривания, Н	7350	7350	7350
Материалы пар трения	Металл-металл	Металл-металл	Металл-металл

Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ARGO TermoPlex 1000 OG наносится типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание:
Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной не вскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт **www.tpgargo.ru** или проконсультируйтесь с Вашим торговым представителем.

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Компания ARGO гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.