



# ARGO ElitSint 25

Смазка для работы в зимних условиях

Диапазон температур -50..+140	Цвет Светло-коричневый	DIN 51502 КРНС1N - 50 КРНС2N - 50 КРНС3N - 50	NLGI 1 2 3
----------------------------------	---------------------------	--	---------------------

Высокие антиокислительные свойства и низкая испаряемость синтетического ПАО масла обеспечивают смазке ElitSint 25 длительный срок службы в закрытых системах. Отличные показатели механической стабильности позволяют смазке сохранять свои рабочие характеристики и консистенцию в течение всего периода эксплуатации. Смазка обладает превосходными низкотемпературными свойствами, что позволяет существенно снизить пусковые и рабочие нагрузки при температуре эксплуатации до -50°C.

Смазка ElitSint 25 идеально подходит для смазывания шпиндельных подшипников станков, подшипников высокоскоростных электродвигателей и другого оборудования, работающего с высокой скоростью вращения в различных режимах нагрузок.

Смазка имеет отличную прокачиваемость и благодаря этому пригодна для ЦСС даже в условиях холодного климата.

## Применение

- Подшипники скольжения и качения
- Подшипники электродвигателей
- Закрытые подшипники
- Работа в экстремально холодных условиях

## Преимущества

- Высокие антиокислительные свойства и низкая испаряемость
- Широкий диапазон рабочих температур от -50°C до 140°C
- Высокая механическая стабильность

## Состав

Синтетическое (ПАО) базовое масло, литиевый загуститель, комплекс присадок.

## Типичные физико-химические характеристики

Показатель	ElitSint 25 EP1	ElitSint 25 EP2	ElitSint 25 EP3
Загуститель	Литиевый	Литиевый	Литиевый
Диапазон рабочих температур, °C	-50...+140	-50...+140	-50...+140
Классификация смазок	КРНС1N - 50	КРНС2N - 50	КРНС3N - 50
Цвет смазки	Светло-коричневый		
Класс консистенции NLGI	1	2	3
Пенетрация 0,1 мм	310-340	265-295	220-250
Вязкость базового масла при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	25	25	25
Температура каплепадения, °C	180	180	180
Нагрузка сваривания, Н	2195	2195	2195

Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



# ARGO ElitSint 25

## Смазка для работы в зимних условиях

### НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание. Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

### СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

### ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт [www.tpgargo.ru](http://www.tpgargo.ru) или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

### УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Компания ARGO гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.